

Grappin chargeur-frontal - arrière

Un châssis spécial avec fixation Euro'SW et fixation 3-points permet l'utilisation effective d'une pince à bois avec un tracteur en position frontale ou arrière.

Équipé d'une tête tournante mécanique ou d'une tête tournante hydraulique il est possible d'effectuer différents travaux. Le choix du grappin à bois dépend de la puissance de votre tracteur ainsi que de l'utilisation voulue. La fabrication de notre châssis dans nos ateliers allemand est déjà testé depuis de nombreuses années. L'utilisation d'acier de qualité permet une grande stabilité avec un poids très réduit.

La structure modulaire permet une grande flexibilité.

Le châssis 3-points intégré permet une forte levée à l'arrière ce qui permet de débarder facilement les bois en long.

Une adaptation de notre sélecteur de fonction permet de n'avoir besoin que de deux sorties hydrauliques pour toute l'utilisation.

De série:

- Grappin à bois TopGrip
- Rotator hydraulique ou mécanique
- Potence de chargement avec chape
- Châssis avec fixation EURO SW et fixation 3-points



Chargement avec chargeur frontal



Montage avec tête de rotation mécanique



Montage avec rotator hydraulique robuste



FHLG de notre propre production



Large débattement avec fixation 3-points intégré



Travaux de débardage avec montage arrière

FHLG	M / 45	L / 55	XL / 45F
Poids	190 kg	210 kg	260 kg
Ouverture	0,18 m ²	0,22 m ²	0,25 m ²
Pression de travail	200 bar	200 bar	200 bar
Grappin	M	L	XL
Grappin ouvert	1000 mm	1200 mm	1400 mm
Rotator	HDR45	HDR55	HDR45F
Rotator charge axiale	4,5 t	5,5 t	4,5 t
Rotator fixation	Axe	Axe	Axe
Rotation	à l'infini	à l'infini	à l'infini
En option chape tournante	mécanique	mécanique	mécanique

Modifications possibles