Rotators hydrauliques pour grues et chargeurs

Faites vous aussi attention à la piéce la plus sollicitée de votre grue - le rotator ! DORN-TEC vous propose un assortissement complet de têtes tournantes hydrauliques avec des dimensions de montage standard de divers fabricants.
Nos rotators sont utilisés dans le monde entier et se démarquent par leur haute qualité.

La gamme va de 3-16 tonnes et sont certifiés ISO 9001 et sont utilisés dans le domaine forestier,public et industriel. Ils peuvent être adaptés à pratiquement tous les types de grappins.

HDR 30

HDR 45

STANDARD

HDR 45F

HDR 45FQ

ISO 9001 QUALITY ASSURANCE

HDR 55

Modéles standard	HDR 30	HDR 45	HDR 45F	HDR 45FQ	HDR 55
Rotation	à l'infini	à l'infini	à l'infini	à l'infini	à l'infini
Charge axiale maxi	3000 kg	4500 kg	4500 kg	4500 kg	5500 kg
Force	800 Nm	1100 Nm	1100 Nm	1100 Nm	1300 Nm
Débit requis	20 l/min.	20 l/min.	20 l/min.	20 l/min.	20 l/min.
Pression rotor maxi	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar
Pression grappin maxi	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar
Poids	18 kg	25 kg	28 kg	29 kg	29 kg
Connexion en bas	d 49,5/25 mm	d 59/25 mm	LK 173/4x17 mm	140x140 mm	d 69/30 mm
Connexion en haut	d 25/60 mm	d 25/73 mm	d 25/73 mm	d 25/73 mm	d 30/73 mm

DORN-TEC ROTATOR SCIE

HDR 120FS

HDR 60F

HDR 100F

PROFI

HDR100-2F



HDR 120F

ISO 9001 QUALITY ASSURANCE

HDR 160F

Modéles Profi	HDR 60F	HDR 100F	HDR 100-2F	HDR 120F	HDR 160F	HDR 120FS
Rotation	à l'infini	à l'infini	à l'infini	à l'infini	à l'infini	à l'infini
Charge axiale maxi	6000 kg	10000 kg	10000 kg	12000 kg	16000 kg	12000 kg
Force	1600 Nm	2700 Nm	2700 Nm	2900 Nm	3500 Nm	2900 Nm
Débit requis	25 l/min.	30 l/min.	30 l/min.	35 l/min.	40 l/min.	35 l/min.
Pression rotor maxi	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar
Pression grappin maxi	300 bar	300 bar	300 bar	300 bar	300 bar	300 bar
Poids	41 kg	56 kg	59 kg	68 kg	70 kg	70 kg
Connexion en bas	LK173/6x17 mm	LK173/6x17 mm	LK173/6x17 mm	LK173/6x17 mm	LK173/6x17 mm	LK173/6x17 mm
Connexion en haut	d 35/80 mm	d 35/80 mm	d 35/80 mm	d 45/100 mm	d 45/100 mm	d 45/100 mm

Modifications possibles